

## RASO - STUC



### Stucco rasante in pasta per interni

#### Composizione

Il **Raso-Stuc** è uno stucco tixotropico, ottenuto dalla miscela di carbonati amorfi, resine e additivi. Particolarmente indicato per rasature a finire di superfici in muratura, cartongesso e legno, situate all'interno. Di colore bianco, con buon potere riempitivo, si applica con facilità assicurando una elevata resa. E' facile da carteggiare e asciuga con rapidità. Costituisce il sottofondo ideale per la successiva applicazione di qualsiasi pittura, esaltandone la copertura e l'aspetto estetico.

#### Caratteristiche tecniche

**Aspetto:** pastoso

**Colore:** bianco

**Natura del Legante :** copolimero vinilico in emulsione acquosa

**Massa volumica della pasta:** ca 1,90 +/- 0,2 kg/lt

**Viscosità:** 150000 mPa\*s ca.

**Ph:** 8-9

#### Preparazione del fondo

Prodotto per opere murarie vecchie e nuove interne e cartongesso.

Pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovere completamente eventuali residui di vecchie pitture e intonaci non perfettamente ancorati. Il supporto deve essere asciutto e libero da polvere e da efflorescenze saline. In presenza di muffe , trattare la superficie con igienizzante antimuffa. Applicare il **RASO-STUC** con spatola in metallo mediante rasate successive , per ottenere la lisciatura della superficie che presenta leggeri avvallamenti.

#### Avvertenze

- Conservare il prodotto al riparo dal sole e dal gelo.
- Per evitare difetti di filmazione, applicare con temperature min + 5° C max + 35° C
- Non applicare con umidità superiore a 75 %

- Non applicare su supporti bagnati o con presenza di sporco o polvere
- Le prestazioni dei prodotti possono variare, anche sostanzialmente, in funzione delle condizioni climatiche, della natura dei supporti e dalla modifica dei sistemi di applicazione da noi consigliati.

#### Preparazione del prodotto

Il **Raso-Stuc** è pronto all'uso, ma se occorre, aggiungere una leggera diluizione con acqua. Il consumo indicativo è di 1 kg per mq circa con spessore di 1 mm, comunque sempre in funzione dello spessore applicato e dalle condizioni ambientali e dal potere assorbente del sottofondo.

#### Conservazione

Il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e lontano da fonti di calore con temperature che possono variare tra +5° e +30° e comunque al riparo dal gelo. Nella confezione originale e sigillata il prodotto può essere conservato per 12 mesi.

#### Fornitura

- Il prodotto viene fornito in secchi da 5 kg e 20 Kg.

**Il prodotto non è compatibile con altri prodotti similari.**

#### Note

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere puramente indicativo, pertanto dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

#### Voce di capitolato

Il **Raso-Stuc** è uno stucco all'acqua e carteggiabile a secco per uso interno.