

## RIVE-SIL TONACHINO



### Rivestimento acril-silossanico a spessore ad alta traspirabilità e idrorepellenza per esterni e interni ad alto potere riempitivo

#### Composizione

Rivestimento a spessore a base di resina silconica in dispersione acquosa, per tutte le superfici vecchie e nuove dove si vuole conferire al supporto un effetto rustico, idrorepellente, permeabile al vapore proteggendolo dal degrado ambientale.

Il **RIVE-SIL TONACHINO** è indicato per la protezione decorativa di facciate e di tutti gli intonaci a base cementizia, sia nuovi (ben stagionati) che vecchi, purchè coesi e non sfarinati, previo trattamento con idoneo primer.

Protezione e decorazione dei sistemi d'isolamento termico "**a cappotto**".

Non sono adatti supporti che presentano efflorescenze saline.

#### Caratteristiche tecniche

**Aspetto** : liquido pastoso

**Colore** : bianco o colorato, ottenibile con sistema tintometrico

**Massa volumica della pasta**: 1,96 +/- 0,1 kg/lt

**Viscosità**: 140000 mPa\*s

**Ph** : 8-9

#### Preparazione del fondo

Le superfici da trattare devono essere coese, ben stagionate e perfettamente pulite e asciutte.

Applicare il Primer e lasciare asciugare 24 ore prima di passare all'applicazione del RIVE-SIL tonachino.

Non applicare in caso di pioggia, gelo, forte vento e giornate troppo assolate, che potrebbero modificare le caratteristiche del prodotto.

#### Avvertenze

- Temperatura di applicazione min +5°C/max +30°C
- Non applicare con umidità superiore a 80%
- Non applicare su supporto bagnato
- Prodotto per uso professionale
- Conservare il secchio ben chiuso, prima e dopo l'uso e al riparo dal gelo e dal sole

#### Consumo

Il consumo del RIVE-SIL tonachino è condizionato dal supporto, se troppo assorbente e irregolare; in condizioni ottimali il consumo può essere stimato in 1,8- 2,5 kg/mq.

#### Preparazione del prodotto

Il **RIVE-SIL Tonachino** è pronto all'uso; omogeneizzare bene con agitatore meccanico lento a basso numero di giri.

#### Conservazione

Il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e lontano da fonti di calore con temperature che possono variare tra +5° e +30° e comunque al riparo dal gelo. Nella confezione originale e sigillata il prodotto può essere conservato per 12 mesi.

#### Resa teorica

Il consumo del **RIVE-SIL tonachino** è condizionato dal supporto (se troppo assorbente o irregolare); in condizioni ottimali il consumo può essere stimato in 1,8- 2,5 kg./mq.

#### Fornitura

- Il prodotto viene fornito in secchi da 14 lt.

**Il prodotto non è compatibile con altri prodotti similari.**

#### Note

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere puramente indicativo, pertanto dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

#### Caratteristiche

- IDROREPELENTE
- ELEVATO PUNTO DI BIANCO
- OTTIMO POTERE RIEMPITIVO
- TRASPIRANTE