

Pittura silossanica per esterni ed interni idrorepellente, traspirante e resistente ad ambienti aggressivi

Composizione

ROYAL ACRI-SIL è una pittura a base di resine siliciche in dispersione acquosa e cariche selezionate per tutte le superfici esterne (vecchie, nuove o già verniciate), con ottima copertura, dall'aspetto liscio e vellutato. Elevato punto di bianco, resistente alla formazione di funghi o muffe, con bassa ritenzione dello sporco.

E' applicabile su tutti i tipi di intonaci tradizionali (premiscelati, deumidificanti a base cementizia, calce, gesso e cartongesso) e su vecchie pitture ben aderite.

ROYAL ACRI-SIL conferisce protezione e idrorepellenza alle pareti con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Caratteristiche tecniche

Aspetto : liquido denso

Colore : bianco o tinte ottenibili con sistema tintometrico

Massa volumica della pasta: 1,58 +/- 0,1 kg/lit ca

Viscosità : 18000 mPas*ca.

Ph : 8-9

Consumo : 0,2-0,3 kg./mq ca. per due mani di prodotto

Preparazione del fondo

E' fondamentale un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura.

Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, esenti da tracce di sporco, grasso o macchie di umidità, coese ed asciutte, e preparate con Royal Primer P100 diluito 1:5.

Avvertenze

- Temperatura di applicazione min+5°C/max +30°C
- Non applicare con umidità superiore a 85%
- Una volta diluito, applicare il prodotto entro 24 ore
- Tempo: fra la 1^a e la 2^a mano, 6 ore in condizioni ottimali

- Non applicare su superfici esterne non coperte e non protette dall'esposizione diretta del sole o dalla pioggia
- Non applicare su supporto bagnato
- Prodotto per uso professionale
- Conservare il secchio ben chiuso prima e dopo l'uso e al riparo dal gelo e dal sole

Preparazione del prodotto

ROYAL ACRI-SIL si diluisce con il 10%-20% di acqua, omogeneizzando a fondo con un trapano a basso numero di giri. La diluizione è in funzione dell'assorbimento del supporto.

ROYAL ACRI-SIL si applica a pennello, a rullo o a spruzzo.

Conservazione

E' possibile conservare il prodotto per 12 mesi, se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed al riparo dal gelo.

Fornitura

- Il prodotto viene fornito in secchi da 14 lt.

Il prodotto non è compatibile con altre idropitture.

Note

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere puramente indicativo, pertanto dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

Caratteristiche

- **OTTIMA COPERTURA**
- **ELEVATO PUNTO DI BIANCO**
- **OTTIMA PROTEZIONE DA FUNGHI E MUFFE**
- **IDROREPELLENTE**