

ROYAL PRIMER R115



Fondo uniforme a base di resine acriliche in dispersione acquose

Composizione

Royal Primer R115 è un prodotto diluibile per l'impregnazione superficiale del supporto indicato nei cicli dei rivestimenti e di pitturazione.

Royal Primer R115 ha un elevato potere penetrante, in grado di coprire le microcapillarità delle superfici degli intonaci, ripristinando l'effetto intonaco. Il prodotto offre un supporto adatto per l'ancoraggio dei rivestimenti e delle pitture per esterno.

Caratteristiche tecniche

Aspetto : liquido pastoso

Colore : bianco

Resa teorica per mano: 7 mq/kg in funzione dell'assorbimento del supporto e della eventuale diluizione

Massa volumica della pasta: 1,65 +/- 0,05 kg/lt

Viscosità: 14000 mPa*s

Ph : 8-9

Preparazione del fondo

E' fondamentale un'attenta valutazione del supporto da trattare (superfici quali intonaci cementizi-calce, gesso e cartongesso) da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura.

Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite ed esenti da tracce di sporco, grasso o macchie di umidità, coese ed asciutte. Ripristinare le superfici da fessure o parti degradate asportando strati scarsamente ancorati, con idoneo rasante; trattare quindi con Royal Primer R115.

Avvertenze

- Temperatura di applicazione min+8°C/max +35°C
- Non applicare con umidità superiore a 75%
- Non applicare su supporto bagnato o con presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole
- Prodotto per uso professionale
- Conservare il secchio ben chiuso, prima e dopo l'uso, al riparo dal gelo e dal sole

Preparazione del prodotto

Il prodotto va utilizzato, diluito o meno in funzione delle esigenze dell'operatore e dell'assorbimento del supporto. Utilizzare attrezzi idonei quali pennello, rullo o spruzzo. La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Conservazione

E' possibile conservare il prodotto per 12 mesi, se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed al riparo dal gelo.

Fornitura

- Il prodotto viene fornito in secchi da 14 lt.

Il prodotto non è compatibile con altri prodotti similari.

Note

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere puramente indicativo, pertanto dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.